

# PROFIL U 75 z plechu s hrúbkou 0,5 mm

**NORGIPS®**

Pozdĺžny profil na oblúkové steny



## OPIS VÝROBKU


Pozdĺžny profil vyrobený z pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,5 mm. Dostupné sú 2 šírky: 50 a 75 mm. Profil má zárezy na stredovom prvku, vďaka tomu je montáž do oblúka jednoduchšia.

## POUŽITIE

Určený na vytváranie priečok a zavesených stien do rôznych oblúkov. Používaný so zvislými profilmi (stĺpkami) CW vytvára konštrukcie suchých systémov NORGIPS.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Pevnosť v ťahu [N/mm <sup>2</sup> ]	270 do 500
Reakcia na oheň	A1

Výkres / rozmery	Určenie / použitie	Typ plechu	Menovitá hrúbka plechu [mm]	Pozinkovanie	Kategória korozivity
	Na vytváranie konštrukcií zo sadrokartónových dosiek: priečok a zavesených stien do rôznych oblúkov	DX51D	0,5	Z140	C1, C2



Doska + **Profil** + Stierka + Doplnky = Riešenia NORGIPS

## PREDNOSTI

- **Nízka hmotnosť.** Lahké pri preprave.
- **So zárezmi.** Jednoduchšie ohýbanie profilu.
- **Označovanie profilov.** Opisy na profiloch uľahčujú identifikáciu výrobkov.

## ROZMERY A BALENIE

Dĺžka*	Skupinové balenie [ks]	Jednotková hmotnosť
[m]	Zväzok	[kg/m]
4	8	0,52

## ODPORÚČANIA

Profily používajte v súlade s odporúčaniami výrobcu a s pokynmi projektu. Iné použitie konzultujte s projektantom.

## DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Normy: PN-EN 14195:2015 „Prvky kovovej skeletovej konštrukcie na používanie so sadrokartónovými doskami – Definície, požiadavky a skúšobné metódy“; PN-EN ISO 12944- 2:2018-02 „Farby a laky – Ochrana proti korózii oceľových konštrukcií s použitím ochranných náterov – 2. oddiel: Klasifikácia prostredí“.

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je dostupné na webovom sídle: [www.sk.norgips.eu](http://www.sk.norgips.eu)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warsaw, PL  
tel. **+48 22 36 96 330**

[www.sk.norgips.eu](http://www.sk.norgips.eu)

Údaje uvedené v tomto letáku sú výhradne iba opisom výrobku. Sú to všeobecné odporúčania založené na našich znalostiach a skúsenostiach, a netýkajú sa konkrétnych použití. Výrobky, ktoré ponúka naša spoločnosť, neustále zlepšujeme a rozvíjame, preto si

vyhradujeme právo na zmenu parametrov bez predchádzajúceho oznámenia. Na základe predstavených údajov nemôžu byť predložené žiadne požiadavky a nároky. Ak máte nejaké otázky obráťte sa na technické oddelenie Norgips / na obchodného zástupcu Norgips.